



Композитные изделия из литьевого мрамора AM.PM изготовлены из современных экологически чистых материалов. Изделия соответствуют ТУ 23.70.11-001-25253156-2018. Поверхность изделия покрыта гель-коутом - полимером повышенной прочности и химической стойкости. Это придает изделиям блеск и возможность полного восстановления поверхности.

Указания по монтажу

- прикрепить кронштейны к изделию при помощи крепежей, которые входят в комплект поставки;
- выставить изделие по уровню с учетом высоты стиральной машины плюс ~20 мм на зазор. Нанести разметку под крепление кронштейнов в зависимости от размера изделия и подводки к ней шлангов смесителя и сливной арматуры;
- закрепить изделие на стене по уровню на монтажные кронштейны;
- проверить при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение изделия по плоскости ширины (параллельно стене);
- проверить при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение изделия по плоскости глубины (перпендикулярно стене);
- в случае необходимости регулировки уровня поверхности изделия подложить под нижний крепеж кронштейна регулировочные шайбы (в комплект не входит). Произвести окончательную протяжку крепежей;
- нанести санитарный силиконовый герметик (в комплект не входит) по стороне, примыкающей к стене. При необходимости аккуратно удалить излишки герметика;

- подключить изделие к коммуникациям, проверить герметичность соединений и установить стиральную машину под изделие.

Рекомендации по уходу за раковиной

Во время эксплуатации изделия из полимерных материалов, во избежание повреждения его поверхности, не допускаются удары тяжелыми предметами, не рекомендуется применение абразивных материалов, воздействие острых и царапающих предметов, а также воздействие высоко агрессивных химических веществ, т. к. это может привести к образованию царапин и потертостей. Очистка поверхности изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных очистительных моющих средств губкой или мягкой тканью. Во избежание появления желтых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть изделие мягкой тканью.

При транспортировке и хранении изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

Изделие предназначено для стиральных машин глубиной до 40 см.

