

Инструкция по сборке и эксплуатации

Комплектность поставки: Столешница – 1 шт., ножки металлические – 4 шт.

Крепежные изделия: болт М8х50 – 4 шт., шайба 8 – 4 шт. **Вам потребуется:** гаечный ключ «13».

Инструкция по сборке

1. Освободить все комплектующие от упаковки. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения столешницы упаковочную пленку снимать только после полной сборки стола и установки его в рабочее положение, т.е. вертикально на ножки.
2. Установить ножки в столешницу отверстиями с резьбой внутрь.
3. Закрепить ножки болтами через отверстия к столешнице рис.2.

Инструкция по эксплуатации

1. Допустимая нагрузка на поверхность стола 30 кг.
2. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделия и может привести к изменению цвета поверхностей.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействий агрессивных сред (в т.ч. химических веществ). Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют не смываемые (не стираемые) пятна. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для очистки поверхностей острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями. Столешницы из МДФ, акрила, стекла, ножки столов допускается обрабатывать дезинфицирующими средствами на мыльной основе.

Правила раскрытия раскладных столов с откидывающейся столешницей.


	1. Раздвинуть стол. 2. Раскрыть столешницу.		1. Присоединить ножку к столешнице. 2. Вставить и затянуть болт.

Рис. 2 Крепление ножек

При эксплуатации столешниц **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- механическое воздействие на плоскость и торец, покрытый декоративным пластиком;
- длительное воздействие (не более 2 минут) сильно разогретых предметов (температура до 100°С) или кратковременное (температура более 150°С);
- длительное воздействие (не более 3 минут) водяного пара, горячей и холодной воды (для столешниц из ЛДСП, МДФ);
- прямое воздействие воды в зоне стыка плоскости столешницы с кромкой (для столешниц из ЛДСП);
- прямое воздействие воды в зоне стыка плоскости столешницы из стекла и акрила с подложкой (для столешниц из акрила, стекла);
- нарушение правил раскрытия столешниц приведённых на рис. 1.