



ПАСПОРТ
КУХОННАЯ МОЙКА
ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции Milacío.

Данный гарантийный талон подтверждает, что приобретенный вами товар изготовлен из высококачественных материалов и отвечает всем техническим и экологическим критериям, которые предъявляются к кухонным изделиям.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:

Кухонная мойка

Сливная арматура

Крепления (зависит от модели)

Гарантийный талон

Для моделей Denia 57 ; Denia 68 ; Denia 75 дополнительно:

Смеситель и Коландер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ КУХОННЫХ МОЕК

ДЛЯ УСТАНОВКИ КУХОННОЙ МОЙКИ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Варианты монтажа определяются моделью кухонной мойки и типом столешницы, на которую она будет устанавливаться.

Установка врезной мойки в столешницу:

1. Определите место для установки таким образом, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние до края стола — 50-100 мм.
2. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (рис. 1) и обведите ее по контуру (рис. 2).
3. Снимите мойку и нанесите линию реза, отступив 10 мм внутрь от линии контура (рис. 3).



4. При помощи дрели просверлите отверстия в углах по линии выреза (рис. 4).
5. Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии (рис. 5).
6. Проверьте посадку мойки в отверстии, убедитесь в плотном прилегании мойки к столешнице.
7. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия силиконовым герметиком.
8. Определитесь с расположением чаши (если мойка оборачиваемая) и поместите мойку в ее установочное отверстие.
9. Вставьте крепления в петли с тыльной стороны мойки (рис. 6).



Рис. 4



Рис. 5




Рис. 6

10. Затяните крепления отверткой.

11. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и присоедините ее к канализации.

12. Проверьте все элементы на герметичность.

13. После установки мойку необходимо тщательно вымыть водой и вытереть насухо тканевой салфеткой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ:

- Каждый раз после использования ополаскивайте мойку водой с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо.

- Большинство пятен удаляются жидкими неабразивными средствами для мытья посуды, для удаления известкового налета следует использовать средства, предназначенные для чистки кухонных моек из нержавеющей стали.

Применять чистящее средство следует согласно инструкции.

ВАЖНО: Появление патины на мойках без PVD-покрытия является нормой даже для моек из нержавеющей стали от всех мировых производителей.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастрилы, сковороды и другие сильно разогретые изделия необходимо помещать на специальные подставки.

- Не оставляйте на длительное время на поверхности мойки пищевые продукты (лимонный сок, соль, уксус и т. д.) и мокрые предметы из металлов, подвергающиеся коррозии. Они могут привести к появлению пятен на мойке.

- Не выливайте в мойку бензин, ацетон и другие растворители и агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и т. п.), также запрещается использование моющих средств с содержанием щелочи выше 5%.

- СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТЯЩИЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ХЛОР!!!

* При падении тяжелых или острых предметов с высоты поверхность мойки может быть повреждена. Не используйте для ухода за мойкой жесткие мочалки, металлические щетки и скребки, абразивные моющие средства, в том числе соду. Они могут привести к появлению глубоких царапин и ухудшению внешнего вида мойки.

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЯХ:

- появления дефектов, вызванных повреждениями при транспортировке и эксплуатации мойки после момента передачи покупателю;
- несоблюдения требований к монтажу, обслуживанию и уходу;
- повреждений, возникших в процессе естественной эксплуатации мойки;
- появления загрязнений и пятен, возникших вследствие ненадлежащего ухода, небрежной эксплуатации и хранения;
- повреждений, вызванных воздействием раскаленных, острых, тяжелых предметов;
- повреждений, вызванных агрессивными химическими веществами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок на мойки из нержавеющей стали составляет 3 года с момента продажи при использовании в домашних условиях и 1 год при эксплуатации в местах общественного пользования (коммерческих организациях, гостиницах, общепите и т. п.). Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретена мойка, а также товарным кассовым чеком.

Гарантийный срок

- Гарантия на изделия — 3 года.
- Гарантия на устойчивость PVD-покрытия — 2 года.

Гарантия распространяется на дефекты, признанные изготовителем производственными, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и рекомендации по уходу.

Внешний вид и комплектность товара должны быть проверены покупателем в месте покупки при получении в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения покупателем не принимаются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в продукцию изменения, которые считает нужными и полезными (в том числе и в интересах потребителя), которые не влияют на функциональные характеристики и безопасность изделия.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

МОДЕЛЬ/ЦВЕТ:

ПРОДАВЕЦ:

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ:

М.П. И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА