


Монтажная схема



ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности при монтаже/демонтаже и подключении

Меры предосторожности при монтаже/демонтаже

- Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.
- Крепление зеркала к стене осуществляется с помощью специальных крепежных пластин с обратной стороны зеркала и г-образных шурупов с дюбелями, поставляемых в комплекте. Крепление зеркала, не предусмотренное данной инструкцией, — опасно, так как мо-

жет привести к падению зеркала, порче имущества и травмам.

- Будьте аккуратны, вешая зеркало на крепежные элементы. Неосторожные действия могут привести к повреждению амальгамы зеркального полотна.
- При монтаже/демонтаже рекомендуется использовать чистые и мягкие хлопчатобумажные перчатки во избежание появления царапин и загрязнений.

Монтаж и подключение


Замерьте расстояние L между центрами металлических пластин на обратной стороне зеркала. Оно должно быть равно расстоянию между отверстиями в стене.

Разметьте горизонтальное положение отверстий на стене.

Просверлите отверстия (диаметр сверла подберите в соответствии с диаметром дюбеля).

Вставьте дюбели в отверстия и вкрутите крючки (расстояние от стены до крючка показано на схеме).

Электрическая схема



Эксплуатация, уход и техника безопасности

Зеркало не следует использовать в условиях, в которых оно будет подвержено воздействию влаги или температуры.

Установленные на зеркале осветительные приборы должны иметь свободный воздухообмен.

Запрещается дополнительно нагружать зеркало (за исключением зеркал с полочкой), это может привести к его падению.

В случае замены ламп, убедитесь, что светильник отключён от источника питания и остыл после использования. Используйте только лампы того же типа и номинала.

Любой ремонт зеркал со светильником должен производиться в сервисе производителя либо на специализированном предприятии.

Для очистки и ухода за зеркалами используйте специальные спиртосодержащие очистители, предназначенные производителем непосредственно для очистки стекла и зеркал.

Подключение зеркала со светильником к электросети должно осуществляться только квалифицированным электриком и в соответствии с электрической схемой.

Провода подключите в клеммную колодку с винтовым зажимом, затем изолируйте их.

Аккуратно поместите зеркало на крепежные элементы.

Транспортировка и хранение

Транспортировку следует осуществлять строго в вертикальном положении.

Хранить изделие следует в сухом и проветриваемом помещении в вертикальном положении. Никогда не следует опирать зеркало на его угол, это может привести к сколу.

Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Гарантия - 5 лет

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в бытовых целях. При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На коррозию амальгамы по периметру изделия.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

Гарантийный талон

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Все поля должны быть заполнены, должна стоять печать и подпись продавца, не допускаются внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантия не действует.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

Товар

.....

.....

.....
Наименование

.....

.....
Артикул

.....

.....
Дата покупки

Контроль производителя

.....

.....
штамп технического контроля производителя

Продавец

.....

.....
Организация

.....

.....
ФИО

.....

.....
Подпись

М.П.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «САНТЕХ АЛЬЯНС»
ул. Станционная, д. 22, г. Подольск,
Московская обл., Россия
тел.: +74957412521
santechallianz.com

DEFESTO

OPTI

ПАСПОРТ

Общее описание

Зеркала со светильниками/встроенными светильниками торговой марки DEFESTO коллекции OPTI предназначены для использования внутри помеще-

Комплектация

зеркало с подсветкой
крепежные элементы
паспорт изделия

Сертификация

Все зеркала с освещением тм DEFESTO сертифицированы в соответствии с законодательством. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Спецификация


светильник: LED
выключатель: —
питание: ~230V / 50 Hz
температурный режим: -20 — +50 °C
степень защиты: ip20

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Технические характеристики

артикул ☎ без выключателя	артикул ☎ с сенсорной кнопкой	артикул ☎ с ик датчиком	размеры (cm)	температура (K)	мощность светильника (max, W)	кол-во светиль- ников (шт)	мощность зеркала (W)
DF 2801	DF 2801S	DF 2801R	40x50Hx2,6	4500	15	1	15
DF 2802	DF 2802S	DF 2802R	40x60Hx2,6	4500	17	1	17
DF 2803	DF 2803S	DF 2803R	50x60Hx2,6	4500	19	1	19
DF 2804	DF 2804S	DF 2804R	50x70Hx2,6	4500	21	1	21
DF 2805	DF 2805S	DF 2805R	50x100Hx2,6	4500	28	1	28
DF 2806	DF 2806S	DF 2806R	60x70Hx2,6	4500	23	1	23
DF 2807	DF 2807S	DF 2807R	60x80Hx2,6	4500	25	1	25
DF 2808	DF 2808S	DF 2808R	60x120Hx2,6	4500	34	1	34
DF 2809	DF 2809S	DF 2809R	70x100Hx2,6	4500	32	1	32
DF 2810	DF 2810S	DF 2810R	80x120Hx2,6	4500	38	1	38
DF 2811	DF 2811S	DF 2811R	40x50Hx2,6	3000	15	1	15
DF 2812	DF 2812S	DF 2812R	40x60Hx2,6	3000	17	1	17
DF 2813	DF 2813S	DF 2813R	50x60Hx2,6	3000	19	1	19
DF 2814	DF 2814S	DF 2814R	50x70Hx2,6	3000	21	1	21
DF 2815	DF 2815S	DF 2815R	50x100Hx2,6	3000	28	1	28
DF 2816	DF 2816S	DF 2816R	60x70Hx2,6	3000	23	1	23
DF 2817	DF 2817S	DF 2817R	60x80Hx2,6	3000	25	1	25
DF 2818	DF 2818S	DF 2818R	60x120Hx2,6	3000	34	1	34
DF 2819	DF 2819S	DF 2819R	70x100Hx2,6	3000	32	1	32
DF 2820	DF 2820S	DF 2820R	80x120Hx2,6	3000	38	1	38

Монтажная схема



ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности при монтаже/демонтаже и подключении

Меры предосторожности при монтаже/демонтаже

- Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.
- Крепление зеркала к стене осуществляется с помощью специальных крепежных пластин с обратной стороны зеркала и г-образных шурупов с дюбелями, поставляемых в комплекте. Крепление зеркала, не предусмотренное данной инструкцией, — опасно, так как мо-

жет привести к падению зеркала, порче имущества и травмам.

- Будьте аккуратны, вешая зеркало на крепежные элементы. Неосторожные действия могут привести к повреждению амальгамы зеркального полотна.
- При монтаже/демонтаже рекомендуется использовать чистые и мягкие хлопчатобумажные перчатки во избежание появления царапин и загрязнений.

Монтаж и подключение


Замерьте расстояние L между центрами металлических пластин на оборотной стороне зеркала. Оно должно быть равно расстоянию между отверстиями в стене.

Разметьте горизонтальное положение отверстий на стене.

Просверлите отверстия (диаметр сверла подберите в соответствии с диаметром дюбеля).

Вставьте дюбели в отверстия и вкрутите крючки (расстояние от стены до крючка показано на схеме).

Электрическая схема



Подключение зеркала со светильником к электросети должно осуществляться только квалифицированным электриком и в соответствии с электрической схемой.

Провода подключите в клеммную колодку с винтовым зажимом, затем изолируйте их.

Аккуратно поместите зеркало на крепежные элементы.

Эксплуатация, уход и техника безопасности

Зеркало не следует использовать в условиях, в которых оно будет подвержено воздействию влаги или температуры.

Установленные на зеркале осветительные приборы должны иметь свободный воздухообмен.

Запрещается дополнительно нагружать зеркало (за исключением зеркал с полочкой), это может привести к его падению.

В случае замены ламп, убедитесь, что светильник отключён от источника питания и остыл после использования. Используйте только лампы того же типа и номинала.

Любой ремонт зеркал со светильником должен производиться в сервисе производителя либо на специализированном предприятии.

Для очистки и ухода за зеркалами используйте специальные спиртосодержащие очистители, предназначенные производителем непосредственно для очистки стекла и зеркал.

Транспортировка и хранение

Транспортировку следует осуществлять строго в вертикальном положении.

Хранить изделие следует в сухом и проветриваемом помещении в вертикальном положении. Никогда не следует опирать зеркало на его угол, это может привести к сколу.

Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На коррозию амальгамы по периметру изделия.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

Наименование
Артикул
Дата покупки

штамп технического контроля производителя

Продавец

Организация

ФИО

Подпись

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «САНТЕХ АЛЬЯНС»
ул. Станционная, д. 22, г. Подольск,
Московская обл., Россия
тел.: +74957412521
santechallianz.com

ECLIPSE

ПАСПОРТ

Зеркала со светильниками/встроенными светильниками торговой марки DEFESTO коллекции ECLIPSE предназначены для использования внутри помещений.

зеркало с подсветкой
крепежные элементы
паспорт изделия


Все зеркала с освещением тм DEFESTO сертифицированы в соответствии с законодательством. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

светильник: LED
выключатель: —
питание: ~230V / 50 Hz
температурный режим: -20 — +50 °C
степень защиты: ip20

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

артикул ❖ без выключателя	артикул ❖ с сенсорной кнопкой	артикул ❖ с ик датчиком	размеры (см)	температура (K)	мощность светильника (max, W)	кол-во светиль- ников (шт)	мощность зеркала (W)
DF 2221	DF 2221S	DF 2221R	60x60Hx3,3	4500	12	1	12
DF 2222	DF 2222S	DF 2222R	70x70Hx3,3	4500	15	1	15
DF 2223	DF 2223S	DF 2223R	80x80Hx3,3	4500	18	1	18
DF 2231	DF 2231S	DF 2231R	60x60Hx3,3	3000	12	1	12
DF 2232	DF 2232S	DF 2232R	70x70Hx3,3	3000	15	1	15
DF 2233	DF 2233S	DF 2233R	80x80Hx3,3	3000	18	1	18
DF 2226	DF 2226S	DF 2226R	60x60Hx3,3	4500	12	1	12
DF 2227	DF 2227S	DF 2227R	70x70Hx3,3	4500	15	1	15
DF 2228	DF 2228S	DF 2228R	80x80Hx3,3	4500	18	1	18
DF 2236	DF 2236S	DF 2236R	60x60Hx3,3	3000	12	1	12
DF 2237	DF 2237S	DF 2237R	70x70Hx3,3	3000	15	1	15
DF 2238	DF 2238S	DF 2238R	80x80Hx3,3	3000	18	1	18

Монтажная схема



ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности при монтаже/демонтаже и подключении

Меры предосторожности при монтаже/демонтаже

- Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.
- Крепление зеркала к стене осуществляется с помощью специальных крепежных пластин с обратной стороны зеркала и г-образных шурупов с дюбелями, поставляемых в комплекте. Крепление зеркала, не предусмотренное данной инструкцией, — опасно, так как мо-

жет привести к падению зеркала, порче имущества и травмам.

- Будьте аккуратны, вешая зеркало на крепежные элементы. Неосторожные действия могут привести к повреждению амальгамы зеркального полотна.
- При монтаже/демонтаже рекомендуется использовать чистые и мягкие хлопчатобумажные перчатки во избежание появления царапин и загрязнений.

Монтаж и подключение


Замерьте расстояние L между центрами металлических пластин на оборотной стороне зеркала. Оно должно быть равно расстоянию между отверстиями в стене.

Разметьте горизонтальное положение отверстий на стене.

Просверлите отверстия (диаметр сверла подберите в соответствии с диаметром дюбеля).

Вставьте дюбели в отверстия и вкрутите крючки (расстояние от стены до крючка показано на схеме).

Электрическая схема



Эксплуатация, уход и техника безопасности

Зеркало не следует использовать в условиях, в которых оно будет подвержено воздействию влаги или температуры.

Установленные на зеркале осветительные приборы должны иметь свободный воздухообмен.

Запрещается дополнительно нагружать зеркало (за исключением зеркал с полочкой), это может привести к его падению.

В случае замены ламп, убедитесь, что светильник отключён от источника питания и остыл после использования. Используйте только лампы того же типа и номинала.

Любой ремонт зеркал со светильником должен производиться в сервисе производителя либо на специализированном предприятии.

Для очистки и ухода за зеркалами используйте специальные спиртосодержащие очистители, предназначенные производителем непосредственно для очистки стекла и зеркала.

Подключение зеркала со светильником к электросети должно осуществляться только квалифицированным электриком и в соответствии с электрической схемой.

Провода подключите в клеммную колодку с винтовым зажимом, затем изолируйте их.

Аккуратно поместите зеркало на крепежные элементы.

Транспортировка и хранение

Транспортировку следует осуществлять строго в вертикальном положении.

Хранить изделие следует в сухом и проветриваемом помещении в вертикальном положении. Никогда не следует опирать зеркало на его угол, это может привести к сколу.

Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.