

ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЯХ:

- появления дефектов, вызванных повреждениями при транспортировке мойки после момента передачи покупателю;
- несоблюдения требований к монтажу, обслуживанию и уходу;
- повреждений, возникших в процессе естественной эксплуатации мойки (царапин, сколов);
- появления загрязнений и пятен, возникших вследствие ненадлежащего ухода, небрежной эксплуатации и хранения;
- повреждений, вызванных воздействием раскаленных, острых, тяжелых предметов;
- повреждений, вызванных агрессивными химическими веществами;
- если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение изделия: товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, упаковка завода-изготовителя;
- если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные изготовителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Гарантийный срок составляет 1 (один) год с момента продажи как при бытовом использовании изделия, так и при его эксплуатации в помещениях общественного назначения (коммерческих учреждениях, гостиницах и пр.).
- Гарантия распространяется на дефекты, признанные изготовителем производственными, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и рекомендаций по уходу.
- Внешний вид и комплектность товара должны быть проверены покупателем в месте покупки при получении в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения покупателем не принимаются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в продукцию изменения, которые считает нужными и полезными (в том числе и в интересах потребителя), которые не влияют на функциональные характеристики и безопасность изделия.

Адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10, башня В.

Телефон для связи: +7 (495) 970-15-00, +7 (800) 700-15-00.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется предприятием-изготовителем

Заводской номер _____

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

МП

Domaci

Domaci ПАСПОРТ

Кухонная мойка
из искусственного камня

Гарантия

1

год

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции Domaci.

Данный гарантийный талон подтверждает, что приобретенный вами товар изготовлен из высококачественных материалов и отвечает всем техническим и экологическим критериям, которые предъявляются к сантехническим кухонным изделиям, используемым в быту.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:

- Кухонная мойка
- Сливная арматура
- Коронка алмазная трубчатая, Ø 35 мм (для моделей с намеченным отверстием)
- Гарантийный талон

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ КУХОННЫХ МОЕК

для УСТАНОВКИ КУХОННОЙ МОЙКИ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Установка врезной мойки в столешницу:

1. Выберите место для установки мойки на столешнице. Убедитесь, что мойка будет удобна для использования. Оптимальное расстояние до края стола составляет 50–100 мм.
2. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (рис. 1) и обведите ее по контуру (рис. 2).
3. Снимите мойку и нанесите линию реза, отступив 10 мм внутрь от линии контура (рис. 3).



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

4. При помощи дрели просверлите отверстия в углах по линии выреза (рис. 4).
5. Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии и соблюдая перпендикулярность реза, при помощи режущего инструмента (рис. 5).
6. Проверьте посадку мойки в отверстия, убедитесь в плотном прилегании мойки к столешнице.




Рис. 4




Рис. 5

7. Удалите с поверхности среза пыль и опилки и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия силиконовым герметиком.

8. Определитесь с расположением чаши (если мойка оборачиваемая). В случае если модель без готового отверстия под смеситель, просверлите отверстие строго в отмеченном производителем месте, используя трубчатую алмазную коронку диаметром 35 мм (рис. 7). Выбивать отверстие строго запрещается (рис. 6).

9. Для закрепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик. Нанесите его на мойку снизу равномерно по канту периметра (рис. 8).




Рис. 6



Рис. 7




Рис. 8

10. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки, и дайте силикону закрепиться в течение 10–12 часов под собственным весом изделия.
11. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подключите ее к канализации.
12. Установите на мойку смеситель.
13. Проверьте все элементы на герметичность.
14. После установки мойку необходимо тщательно вымыть водой и вытереть насухо тканевой салфеткой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ:

- Каждый раз после использования ополаскивайте мойку водой с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо.
- Большую часть пятен можно удалить при помощи жидкого неабразивного средства для мытья посуды. Чтобы удалить известковый налет, следует использовать специальные чистящие средства («Для удаления известкового налета», «Антиналет» и др.). При использовании состава необходимо четко следовать инструкции производителя.
- Загрязнения и пятна, оставленные сильно окрашивающими продуктами и жидкостями, такими как чай, кофе, вино, краски, тушь и т. п., необходимо удалять горячей водой с применением моющего средства. Если их удаление оказывается сложным, используйте для этого губку, пропитанную спиртосодержащим моющим средством.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастри, сковороды и другие сильно разогретые изделия необходимо помещать на специальные подставки.
- Не рекомендуется чрезмерное тепловое воздействие на мойку (включите холодную воду, когда сливаете кипяток).
- Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
- При падении тяжелых или острых предметов с высоты поверхность мойки может быть повреждена.
- Не выливайте в мойку бензин, ацетон и другие растворители и агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и т. п.), также запрещается использование моющих средств с содержанием щелочи выше 5%, так как они могут оказать негативное воздействие на структуру поверхности мойки, и ее восстановление уже будет невозможным.